



## Beschreibung

- 2" (5,08 cm) LCD Bildschirm, 36x IR-LEDs für Nachtaufnahme (s/w)
- 100° Sichtwinkel (Diagonal), Erfassungswinkel 60°, Auslösedistanz 1-25 Meter
- Auslöseintervall: 1 Sekunde - 60 Minuten (5 Sekunde voreingestellt), Datenformat JPEG oder AVI, SD/MMC Kartenslot für Aufnahme bis max. 32 GB
- Videoauflösung bei 1080p/15fps, 720p/30fps, VGA/30fps, Aufnahmeintervall Timer 1 Sekunde bis 24 Stunden, Standby bis zu 6 Monate
- Spritzwassergeschützt nach IP54, Anschlüsse: TV out, USB, SD Kartenslot, 9V DC Input, Spannungsversorgung 8x AA Batterien (nicht im Lieferumfang), deutsches Unternehmen, kostenloser telefonischer Service, 24 Monate Garantie

<b>Bildsensor (True Megapixel)</b>	<b>5 Megapixel Farbe CMOS</b>
<b>Speicher</b>	<b>SD-Karte 8 MB bis 32 GB</b>
<b>Objektiv</b>	<b>F=3.1; FOV=60°</b>
<b>Abmessungen</b>	<b>145 mm x 80 mm x 55 mm</b>
<b>IR-Filter:</b>	<b>Vollautomatischer IR-Filter</b>
<b>TFT-Display:</b>	<b>2,0 Zoll</b>
<b>PIR-Empfindlichkeit</b>	<b>3 Empfindlichkeitsstufen: Groß/Normal/Gering</b>
<b>PIR-Sensor Blickwinkel</b>	<b>60°</b>
<b>PIR-Reichweite</b>	<b>20 m</b>
<b>Anzahl IR-LEDs</b>	<b>36 LEDs schwarz/weiß</b>
<b>Max. Reichweite Nachtsicht</b>	<b>20 m</b>
<b>Auslösegeschwindigkeit</b>	<b>1,1 Sekunden</b>
<b>Standart-passwort: „camera “</b>	<b>1314</b>
<b>Auslöseintervall:</b>	<b>1 Sekunde bis 60 Minuten (Standardeinstellung 5 Sekunden)</b>
<b>Bildauflösung:</b>	<b>12 MP/8 MP/5 MP interpoliert</b>
<b>Mehrfachaufnahme</b>	<b>1/3/6/9 Bilder</b>
<b>Videoauflösung</b>	<b>1080P/720P/VGA</b>
<b>Dateiformat</b>	<b>JPEG/AVI</b>
<b>Datum-/Uhrzeitstempel</b>	<b>Ja</b>
<b>Mondphasenstempel</b>	<b>Ja</b>
<b>Belichtung:</b>	<b>AUTO</b>
<b>Seriennummer</b>	<b>4 Ziffern und 26 Buchstaben einstellbar</b>
<b>Standart-ID: „Camera“</b>	<b>CAM000</b>
<b>Wiederkehrende Aufnahme</b>	<b>1 Sekunde bis 24 Stunden</b>
<b>Stromverbrauch im Stand-by-Modus</b>	<b>0,2 mA</b>
<b>Stand-by-Zeit</b>	<b>6 Monate (8AA Batterien/Akkus)</b>
<b>Schnittstellen</b>	<b>TV-Ausgang (NTSC/PAL); USB-Port; SD-Kartenschacht</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	<b>-30 bis +70 °C (-22 bis +158 °F)</b>
<b>Stromversorgung</b>	<b>8 × AA Batterien/Akkus</b>
<b>Wassergeschützt</b>	<b>IP65</b>